



WNC100

Prise 2P+T Cubyko saillie Gris IP55

Caractéristiques techniques

Equipement

| | |
|---|--------------------|
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
| Avec couvercle à charnière | Oui |
| Prise inclinée ou inclinable | Non |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

Courant Electrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Avec inscription |
|-------------|------------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Matières

| | |
|----------|--|
| Finition | Mat, Satiné |
| Code RAL | 7011 |
| Matière | Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP) |
| Couleur | Gris |

Fréquence

| | |
|-----------|----------|
| Fréquence | 50-60 Hz |
|-----------|----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|--------|
| Température de service | -15 °C |
|------------------------|--------|