



NAC3MPX-TOPSB

Order No.: 0034165

Price upon request

PRODUCTINFOS

Fiches True1 Top NEUTRIK POWERCON

- Répondent aux normes de sécurité selon norme IEC60320, certifiées VDE
- Pour connexion secteur jusqu'à ~ 250 V/16 A
- Connexions pour terre, phase, neutre, enfichables sous charge
- Version solide avec verrouillage et protège-câble (uniquement mâle et femelle)
- Auto-extinguible selon norme UL94V0
- Protection IP65 (NAC3FX-W-TOP et NAC3MX-W-TOP)

Fiche châssis mâle True1 Top NEUTRIK POWERCON

- Répond aux normes de sécurité selon norme IEC60320, certifiée VDE
- Pour connexion secteur jusqu'à ~ 250 V/16 A
- Connexions pour terre, phase, neutre, enfichables sous charge
- Auto-extinguible selon norme UL94V0

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NAC3MPX-TOPSB

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Type | mâle châssis |
| Type | NEUTRIK-POWERCON-Top |
| Nombre | 1 |
| Type | verrouillage |
| Couleur / Repère couleur | noir |
| Puissance nominale | ~ 250 V/16 A |
| Résistance isolation | > 100 MΩ |
| Tension d'isolement | DC 4 kV/~ 2,8 kV |
| Approbation | UL, VDE |
| Branchements | fiche plate 6,35 mm |
| Matériau | plastique |
| Nombre de contacts | 2 |
| Température fonc. | -30-+80 °C |
| Dimensions | 26 x 31 x 38,2 mm |
| Poids | 11 g |