

SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis



1212548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 0,5 x 3,0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1212548 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3141 |
| Product key | BH3141 |
| Page catalogue | Page 443 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356589833 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,83 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 30,83 g |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| Pays d'origine | CZ |

SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis



1212548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type | Fente |
| Type de produit | Outil de serrage |
| Version | droit |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|--------|-------|
| Sortie | Fente |
|--------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------|--------|
| Largeur | 26 mm |
| Largeur de la lame | 3 mm |
| Hauteur de lame | 80 mm |
| Longueur | 161 mm |
| Ouverture de clé Montage | 0 mm |
| Epaisseur de lame | 0,5 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-------------------------|
| Matériau | acier pour outils allié |
|----------|-------------------------|

Normes et spécifications

| | |
|--------|----------------|
| Essais | DIN/ISO 2380-1 |
|--------|----------------|

Montage

| | |
|------------------|------|
| Ouverture de clé | 0 mm |
|------------------|------|

SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis

1212548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL 0,5X3,0-80 - Tournevis



1212548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212548>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040407 |
| ECLASS-12.0 | 21040407 |
| ECLASS-13.0 | 21040407 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000158 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr