



Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, 50 kA, D1, 13.2 x 6 mm, gR, IEC, ultra-rapide



Référence FUSE 6A DI/E16 GR 500VAC
N° de catalogue 6D16R

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	6
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D1
Facteur de zoom			13.2 x 6 mm
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			E16
Courbe de déclenchement	Classe		ultra-rapide
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
taille (DIN)			D1
calibre/courant nominal assigné (In)		A	6
tension assignée (Ue)		V	500
code de couleur			vert
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			ultra-rapide (FF)