

Fiche produit

Caractéristiques

ILM62DDD24D1000

ILD62 TRIPLE DETACHED SER VO DRIVE PEAK 2



Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Servomoteur séparé
Nom de l'appareil	ILD

Complémentaires

Compatibilité produit	Servo moteur MH3 Moteur moteur asynchrone Servo moteur SH3 <= 6 A Servo moteur SH3 <= 4,4 A
Tension de service (Us)	250...700 V
In courant assigné d'emploi	6 A avec plaque froide active refroidissement 4,4 A avec plaque froide passive refroidissement
Fonction de sécurité	STO (suppression sûre du couple)
Type de refroidissement	Sans ventilateur Refroidissement à l'eau Plaque froide passive
Nombre de trous de fixation	4
Poids du produit	5,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Normes	EN/CEI 61800-5-1 EN/CEI 61800-3 EN/CEI 62061 UL 618000-5-1 EN/CEI 61800-5-2 CSA C22.2 No 274 EN/ISO 13849-1
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2006/42/CE - machine 2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit	CE[RETURN]cURus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,2 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	42,5 cm
Poids de l'emballage 1	6,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
