

Fiche produit

Article n° 96.032.4353.0

Connecteur RST20I3S S1 ZRY V GL

RST 20i3/2 connecteur de séparation, 3 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.032.4353.0
EAN	4049088039430
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
section solide 3	2,5 AWG
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
Section multifilaire 3	2,5 AWG
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	2,5 mm ²
longueur de dénudage	40,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
-------	-------

