



C100924

RGB & RGBW CONTROLLER

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP20
----	------

INSTALLATION

Matériaux	Polycarbonate
Poids	165g
TBTS	NR
Classe	3

UTILISER AVEC

RC2819	Télécommande 6 zones RGB/RGBW	Vendue séparément
--------	-------------------------------	-------------------

RÉFÉRENCES

Références	Description	Puissance
C100924	RGB & RGBW CONTROLLER	50W MAX

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
4A MAX	24V DC	N/A	N/A	N/A

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Références	Entrée (mA)	Entrée (V)	Sortie (mA)	Sortie (V)
C100924	4A MAX	24V DC	N/A	N/A



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Contrôleur principal pour systèmes RGBW/RGB



Fonctionnement en 24V

Reçoit le signal RF

Sortie quatre canaux (RGBW)

Compatible avec les produits 350mA et 24V

170mm



58mm