


UHD08370ULTRA

Câble vidéo UHDTV souple

+ AVANTAGES

- Grande performance
- Grande souplesse
- Gaine étanche et résistante aux UV



- | | |
|--|--|
| 1. Ame : cuivre nu - 7 x 0.29 mm | 4. 2 nd blindage : tresse cuivre étamé
- recouvrement : >95% |
| 2. Isolant : PE cellulaire physique - Ø nom. : 3.70 mm | |
| 3. 1 ^{er} blindage : tresse cuivre étamé
- recouvrement : >95% | 5. Gaine extérieure : PUR noir - Ø nom. : 6.00 mm |

DESCRIPTION / APPLICATIONS

- Câble pour liaison vidéo numérique UHDTV
- Installations mobiles en broadcast et TV

STANDARD

CONFORME EN50575 : 2014 + A1 : 2016

CLASSE : Eca

CONFORME A LA DIRECTIVE : RoHs

RETARDANT DE FLAMME : IEC 60332-1

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

IMPÉDANCE : 75 Ω

CAPACITÉ NOMINALE : 55 pF/m

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE À 20°C:

- Conducteur intérieur : 40.00 Ω / km

- Conducteur extérieur : 7.80 Ω / km

VITESSE DE PROPAGATION : 80 %

AFFAIBLISSEMENT NOMINAL:

FRÉQUENCE MHZ	ATTÉNUATION NOMINALE DB / 100M
50	5.80
100	9.84
1000	35.43
1500	44.62
3000	67.90
6000	105

RETURN LOSS:

FRÉQUENCE MHZ	DB / 100M
50 - 850	>20
850 - 6000	>15

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

TEMPÉRATURE UTILISATION : -20°C / +80°C

RAYON DE COURBURE MINIMUM :

- Application mobile : 7 x \emptyset ext.

LONGUEURS DE LIAISONS

	NORME SMPTE 292M - 1.50 GB/S HDTV	NORME SMPTE 424 M - 3.00 GB/S HDTV	NORME SMPTE 2081.1M - 6.00 GB/S 4K UHD TV	SMPTE 2082.1 12 GB/S
Longueur validée	190 mètres*	100 mètres*		30 mètres*
Longueur théorique			60 mètres	

*Tests effectués et validés par la Ste Tektronix

INFORMATION DE COMMANDE

REF	POIDS	CONDITIONNEMENT
UHD08370ULTRA	37.00 kg / km	A la coupe

PRODUITS ASSOCIÉS

**BNC Neutrik NBNC75BJP9X****Pince à sertir Neutrik : HXRBC****Mâchoires Neutrik : DIER BNC XPDG**