




Borne basse STICK 40 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 40cm, LED 7W 3000K, 1 direction, 25000h
Code : **50273**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP65	Température de couleur	3000 °K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	50° asymétrique à 40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	110 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	16.42 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	10 LED Seoul Semic. 2525 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	970 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	17 %	Autres commentaires	Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50284	FIXATION SOL P/STICK	