





## DOWNUNDER OUT M

encastré mural extérieur, anthracite, LED, 3,3W, 3000-K, IP55

Gamme d'encastres muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED M, avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	233625
Code IP	IP 55
Montage	Encastrement
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	300 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	85 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Largeur	14 cm
Hauteur	7 cm
Profondeur	5 cm
Poids net	0.318 kg
Poids brut	0.362 kg

## Source Lumineuse

916417	
--------	---

<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	12.6 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	5.8 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	7 cm
<b>Page du BIG WHITE</b>	701