

PRODUCT-DETAILS

T5S 400 PR221DS-I In=400 3p F F

T5S 400 PR221DS-I In=400 3p F F



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | T5S 400 PR221DS-I In=400 3p F F |
| Code de produit | 1SDA054335R1 |
| EAN | 8015644554330 |
| Description courte | T5S 400 PR221DS-I In=400 3p F F |
| Description longue | DISJONCTEUR TMAX T5S 400 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA PR221DS-I R 400 |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Environnement

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Informations environnementales | 9AKK10103A1056 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

| | |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3655531 |
| EAN | 8015644554330 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85362090 |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net | 140 mm |
| Produit Hauteur Net | 205 mm |
| Produit Longueur Net | 103.5 mm |
| Poids net | 5.1 kg |

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 248 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 240 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 285 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 5.1 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8015644554330 |

Informations Supplémentaires

| | |
|---|---|
| Electrical Durability | 7000 cycle 60 cycles per hour |
| Durabilité mecanique | 20000 cycle 120 cycles per hour |
| Nombre de pôles | 3 |
| Power Loss | at Rated Operating Conditions per Pole 16.5 W |
| Groupe de produit | SACE Tmax T |
| Type de produit | Moulded Case Circuit Breaker |
| Type de produit | Automatic Circuit Breaker |
| Courant nominal (I_n) | 400 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 8 kV |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 1000 V |
| Tension | 690 V AC |
| Pouvoir assigné de | (220 V AC) 85 kA |

| | |
|---|--|
| coupure de service en court-circuit (I_{cs}) | (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA |
| Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw}) | for 1 s 5 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}) | (220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA |
| Courant assigné ininterrompu (I_u) | 400 A |
| Release | PR221DS-I |
| Type de libération | EL |
| Date RoHS | NA |
| Short-Circuit Performance Level | S |
| Normes et standards | IEC |
| Sub-type | T5 |
| Adapté pour | T5 |
| Adapté pour la classe de produit | Moulded Case Circuit Breakers |
| Terminal Connection Type | Fixed Circuit-Breakers Front |
| Test Voltage Max (U_{test}) | 3500 V |
| Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute | 3500 V |
| Version | F |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210004D0203 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5539 |
| Certificat GL | 1SDL000163R0062 |
| Instructions et manuels | 1SDH000437R0001 |
| Instructions et manuels (Partie 2) | ITSCE-RH0100001 |

Classifications

| | |
|------------------------|--|
| ETIM 7 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 8 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| ETIM 9 | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Code de classification | Q |

d'objet

UNSPSC

39121100

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

