



Principales

Gamme de produits	Modicon X80
Fonction produit	Module de communication CANopen
Type de structure	Bus terrain industriel ouvert

Complémentaires

Accessoires associés	API M580
Interface physique	Connecteur DB9
Méthode d'accès	CSMA/CA CANopen
Mode de transmission	NRZ
Support de transmission	CANopen câble à paire torsadée blindé
Vitesse de transmission	20 kbit/s, 2500 m bus pour CANopen port avec répéteur 50 kbit/s, 1000 m bus avec répéteur 125 kbit/s, 500 m bus avec répéteur 250 kbit/s, 250 m bus avec répéteur 500 kbit/s, 100 m bus sans répéteur 1 Mbit/s, 20 m bus sans répéteur
Nombre d'esclaves	63
Service communication	CiA DSP 301 V4.02
[Us] tension d'alimentation	24 V CC interne
Consommation électrique	100 mA
Format du module	Standard

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-45...85 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/UE - directive WEEE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	180 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	S02

Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	3,2 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------