

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Thermotransfert, 300 DPI, MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599430000
Type	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:53:00 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	253 mm	Profondeur (pouces)	9,961 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Largeur	253 mm	Largeur (pouces)	9,961 inch
Poids net	5 800 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC0006 10	ETIM 7.0	EC0006 10
ETIM 8.0	EC0006 10	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, Manuel, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, Logiciel M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression	
Interface	Non		
Interface	USB 2.0, Ethernet	Logiciel	M-Print® PRO
Memory (RAM)	256 MB	Procédé d'impression	Thermotransfert
Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes	Vitesse d'impression	max. 150 mm/s

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	THM MULTIMARK
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 7 novembre 2022 13:53:00 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées