



Cartouche fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 200 kA, HRCI-MISC Type K, 24 x 86 mm, CSA



Powering Business Worldwide™

Référence 30A 600V HRCI-MISC FUSE
N° de catalogue 30CIH07

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	30
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Taille			HRCI-MISC Type K
Facteur de zoom			24 x 86 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			Protection de câble
Norme/Agrément			CSA
Forme			pattes décalées à fixation par boulon (fendues)
Matière			Corps en céramique
Normes/Réglementations			CSA C22.2 No. 106-M92
Équipements complémentaires optionnels			Porte-fusible CM30CF

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	600
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	30
classe de fonctionnement			autre
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	