

- Système audio analogique 1+N
- Autonome avec décodeurs PROXIMAN
- Platine de rue audio à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales
- Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
- Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d'épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
- Prédiposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis).
- Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
- Utilisation des postes audio UAV01407/004
- Prévoir le groupe audio ou vidéo



**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 275 x 150 x 63

Façade (H x L x Épaisseur) : 275 x 150 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 255 x 130 x 60

**Notice**



**Principales caractéristiques techniques :**

**Produits associés :**

**T ALM 2012/2**

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



**U AV 0151/DGB2**

Décodeur d'étage alimenté 10 sorties, rail DIN (10)



**U AV 1407/004**

Poste audio à combiné T LINE (1+N), appel électronique régl/exclu niveau d'appel



**U AV 4187/002**

Groupe audio (1+N) pour platine monobloc (12 Vac) avec générateur



**U R COBT/I**

Obturateur diam T25 PTT/VIGIK® pour platine inox monobloc (série UAJ)

