

Équerre de fixation, M30, ajustable, acier inoxydable

Référence **E58KAM30U**
 N° de catalogue **135753**

Gamme de livraison

| | | | |
|-----------------------------|--|----|---------------------------------------|
| Fonction de base | | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | | Équerre de fixation |
| Matériau | | | Acier inoxydable |
| Dimensions | | mm | 51 x 102 x 50 ajustable, non isolé |
| Utilisation pour | | | |
| convient pour | | | Détecteurs M30 |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -40 |
| Température d'emploi max. | | °C | 70 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| Détecteurs (EG000026) / Accessoires pour commutateur de position (EC002594) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Interrupteur de position / Position switch (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-27-06-92 [AFR520003]) | | | |
| type d'accessoire/pièce détachée | | | équerre support |
| accessoire | | | oui |
| pièce détachée | | | non |