

- Filtre passe bas 700 MHz (version extérieure)
- Conforme ANFR
- Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
- Connectique F



**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 40 x 90 x 140

**Avantages :**

- Conforme aux recommandations de l'ANFR
- Entrée et sortie du même côté
- Taille réduite
- Boîtier zamac

**Utilisations :**

- Installation terrestre collective
- Installation terrestre individuelle
- Version intérieure

**Principales caractéristiques techniques :**


Bande de fréquences	470-694 MHz
Réjection 698-733 MHz	-4.5 à -45 dB
Réjection à 790 MHz	> -45 dB
Réjection à 800 MHz	> -45 dB
Réjection à 810 MHz	> -50 dB

Perte au canal 48	-2.2 dB
Perte au canal 60	-50 dB
Passage courant	300 mA
Connectique	F

**Produits associés :**

**B 55 448/5G**

Antenne 9 directeurs UHF 5G  
VEKTOR



**E KEV 252 R/5G**

Kit préamplificateur 25 dB +  
alimentation 24 Vcc 2 sorties



**E KEV 252 R/5G**

Kit préamplificateur 25 dB +  
alimentation 24 Vcc 2 sorties



**A F 57**

Connecteur F à visser pour  
câble 17VATCA - 17PATCA



**V 17 VATCA/100**

Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m

