


Fiche produit

Caractéristiques

ZCKZ034

OsiSense XC - module de visu.+couvercle 2 neons - 220/240Vca - pour XCKJ fixe



Principales

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Couvercle + indicateur module d'éclairage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	XCKJ (carter fixe)
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Application de visualisation
Type d'accessoires / pièces séparées	2 DELs

Complémentaires

Type de réseau	CA
[Ue] tension assignée d'emploi	110/240 V
Plage d'utilisation en tension	95 à 264 V
Durée de vie en heures	100000 H

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.