


Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	07
Diffuseur	PMMA satiné
Paralume	Non
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	4500 lm
Consommation totale	41 W
Puissance en veille	-
Classe énergétique	D (Source LED)
Efficacité lumineuse	110
IRC	>80
SDCM	3
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	- m
Hauteur de placement	- m
Largeur du placement	- m
	
Ta	-
Durée de vie LED	> 70000h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	< 1.0%
Groupe de risque photobiologique	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Orangé pur - 014 - RAL 2004

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.2197 L.387 P.387
Poids net	14.820 Kg
Poids brut	17.150 Kg
Dimensions colis 1	H.420 L.420 P.540

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans