

**Fiche produit**

Article n° 92.731.3053.1

**Connecteur GST18i3S B1 ZR1 M SW**

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccord vissé assemblé, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.731.3053.1
EAN	4015573847873
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations

## Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connexion**

section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,5 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,5 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,089 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	69,4 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	12,6 mm