



Cartouche fusible, grande vitesse, 420 A, DC 1200 V, 100 kA, size 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, indicateur de type K

Référence FUSE 420A 1200V 2SKN/140 AR DC
N° de catalogue 170F8235

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	420
Tension assignée d'emploi			DC 1200 V
Taille			size 2
Facteur de zoom			65 x 90 x 165 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			traction
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	1200
calibre/courant nominal assigné (In)		A	420
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	122
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	3606.7999761951201571