



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | anneau / collerette / face plâtre |
| Matière/ Coloris n°2 | support : patère / barre / base aluminium anodisé |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Fluocompacte (sans ballast intégré) 2 lampe non fournie |
| Douille / Culot | 2G7 |
| Puissance nominale/absorbée | 2 x 9,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Ballast électronique A3 appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | |
| Température de couleur | Dépend de la lampe utilisée |
| IRC / Ra | Dépend de la lampe utilisée |
| Faisceau | Dépend de la lampe utilisée |
| Flux lumineux total | Dépend de la lampe utilisée |
| Efficacité lumineuse | Dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | Dépend de la lampe utilisée |
| Nombre de On / Off | Dépend de la lampe utilisée |
| Poids net: | 1,79 kg |
| Compatible Minuterie ? | Dépend de la lampe utilisée |
| Compatible Détection ? | Dépend de la lampe utilisée |




Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Ecran de protection polyester opale.



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE



EEL (équiv. lampe):

