


ALYX T

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE (page 208).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR121WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR121WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2501 Lm	24°
TR121NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2624 Lm	24°
TR121NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2624 Lm	24°
TR120WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR120WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	3000K	3250 Lm	2437 Lm	36°
TR120NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2581 Lm	36°
TR120NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	28W	4000K	3450 Lm	2581 Lm	36°



NOIR



BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com