

Fiche produit

Article n° 73.350.3235.1

Capot HD GOT GA 32 M25 69 A1



Article n°	73.350.3235.1
EAN	4015573759305
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général


matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C


Model

DIN-taille	32/50
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	82 mm
largeur	71 mm
hauteur	75 mm

Dessin technique

Gezeichnete Ausführung/version 73.350.3235.1






Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.350.3235.0	HD GOT GA 32 M25 69 A0
73.350.3235.1	HD GOT GA 32 M25 69 A1
73.350.3235.2	HD GOT GA 32 M25 69 A2
73.350.3235.3	HD GOT GA 32 M25 69 A3
73.350.3235.4	HD GOT GA 32 M25 69 A4
73.350.3235.5	HD GOT GA 32 M25 69 A5

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog


Preis/Preis nach	Maßstab	2000	Tag	Werte	T	Zeichnung Nr.	11.1	1
/	x					73.350.3235.0	01K	
/						Größe/size 12 M25, schmale Seite/narrow side		

Ausführung .0
version .0




Verschraubung M 25
screw connection M 25

Ausführung .3
execution .3




Kabeldurchführung M 25 mit
Zugentlastung und Biegeschutz
cable entry M 25 with
strain relief and
protection against bending

Ausführung .5
execution .5




Kabelverschraubung M 25
cable gland M 25
IP 65

Ausführung .2
execution .2



Stutzen M 25
connecting piece M 25

Ausführung .4
execution .4



Kabelverschraubung M 25 mit
Zugentlastung und Knickschutz
cable gland M 25 with
strain relief and
bend protection

GEHÄUSEOBERTEIL
housing upper part

wieland
Elektronische
Verbindungen

Größe/size 12 M25, schmale Seite/narrow side

123035200101-1-000007-0001-000-00-00-000001-1-0000