

| Description                                | Valeur                                    |
|--|---|
| <b>Information générale:</b>               |   |
| Nom produit:                               | ALPHA3 25-80 130                          |
| Code article:                              | <a href="#">99371955</a>                  |
| Numéro EAN::                               | 5713828026590                             |
| Prix:                                      |   |
| <b>Technique:</b>                          |   |
| Pression maxi:                             | 80 dm                                     |
| Classe TF:                                 | 110                                       |
| Certifications sur la plaque signalétique: | VDE,CE,EAC                                |
| Modèle:                                    | B   |
| <b>Matériaux:</b>                          |   |
| Corps de pompe:                            | Fonte                                     |
| Corps de pompe:                            | EN-GJL-150                                |
| Corps de pompe:                            | ASTM A48-150B                             |
| Roue mobile:                               | PES 30%GF                                 |
| <b>Installation:</b>                       |   |
| Plage température ambiante:                | 0 .. 40 °C                                |
| Pression maximale de service:              | 10 bar                                    |
| Raccordement tuyauterie:                   | G 1 1/2                                   |
| Pression par étage:                        | PN 10                                     |
| Entraxe:                                   | 130 mm                                    |
| <b>Liquide:</b>                            |   |
| Liquide pompé:                             | Eau                                       |
| Plage température liquide:                 | 2 .. 110 °C                               |
| Température liquide sélectionnée:          | 60 °C                                     |
| Densité:                                   | 983.2 kg/m <sup>3</sup>                   |
| <b>Donnée électrique:</b>                  |   |
| Puissance élec.-P1:                        | 3 .. 50 W                                 |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 / 60 Hz                                |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V                                 |
| Intensité maximum consommée:               | 0.04 .. 0.44 A                            |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | X4D                                       |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F   |
| Protection moteur:                         | AUCUN                                     |
| Protection thermique:                      | ELEC                                      |
| <b>Commandes:</b>                          |   |
| Nuit automatique:                          | basculement automatique en régime de nuit |
| Réf boîte à bornes:                        | 6H  |
| <b>Autres:</b>                             |   |
| Energie (EEI):                             | 0.18                                      |
| Poids net:                                 | 1.85 kg                                   |
| Poids brut:                                | 2.01 kg                                   |
| Colisage:                                  | 0.004 m <sup>3</sup>                      |
| N° VVS danois:                             | 380474180                                 |
| N° RSK suédois:                            | 5758791                                   |

