

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Unilift AP50B.50.11.1.V
Code article:	96004599
Numéro EAN::	5700391490019
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	7.78 l/s
Débit maxi.:	7.78 l/s
Pression maxi.:	14 m
Type de roue mobile:	V
Taille maximum des impuretés:	50 mm
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	R 2"
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immergée/surface:	S
Installation:	horizontale ou verticale
Pied d'assise:	Y
<b>Liquide:</b>	
Maximum liquid temperature:	40 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type de moteur monophasé:	PSC
Puissance absorbée - P1:	1.75 kW
P2:	1.21 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	8 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.95
Vitesse nominale:	2760 mn-1
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	20 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
<b>Autres:</b>	
Poids net:	11.5 kg
Poids brut:	12.5 kg
N° VVS danois:	391272132
N° RSK suédois:	5885939
N° LVI finlandais:	4822591

