

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# FICHE PRODUIT

## SIG 1230

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | Lampes très basse tension à surpression double filament pour équipement ferroviaire



---

### Zones d'application

- Système de signalisation de trafic ferroviaire

---

### Avantages du produit

- Le deuxième filament prend le relais lorsque le filament principal est défilant
- Différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des systèmes optiques correspondants

---

### Caractéristiques du produit

- Lampes à double filament pour une plus grande sécurité de fonctionnement du système de signalisation

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30.00 W
Tension nominale	12 V

### Données photométriques

Flux lumineux	520 lm
Efficacité lumineuse	17 lm/W
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	10

### Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	67.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	29,6 mm <sup>1)</sup>
Diamètre	36,0 mm
Poids du produit	18,9 g

<sup>1)</sup> Distance de la spirale à l'ergot du culot

### Durée de vie

Durée de vie	600 h
--------------	-------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	BA20d
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Ebauche
Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible sur demande

## CAPACITÉS

Position de fonctionnement	hs30
----------------------------	------

### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	1230
-----------------------	------

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	BA20d
Longueur	67.00 mm

**Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Largeur (y compris les luminaires ronds)

36,0 mm

### Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300832203	Sans emballage individuel 1	68 mm x 34 mm x 38 mm	18.90 g	0.09 dm <sup>3</sup>
4050300218199	Etui carton fermé 10	80 mm x 76 mm x 192 mm	73.90 g	1.17 dm <sup>3</sup>
4050300218205	Carton de regroupement 100	410 mm x 170 mm x 205 mm	2082.20 g	14.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

**Oops! An Error Occurred**

The server returned a "500 Internal Server Error".