



UL030RGBW

Luminaire LED RGBW (max 12W)

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	RGBW
Orientable	360°
Angle de rotation	360°
Entrée	Alimentation requise
Durée de vie	50 000h (L50, B50)
IRC	>80Ra

INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume 0 dans les fontaines
Matériaux	Inox 316
Poids	900g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
UL030RGBW	3	Blanc	45°	177	59	154
UL030RGBW	2	Rouge	45°	106	53	60
UL030RGBW	3	Vert	45°	185	62	168
UL030RGBW	3	Bleu	45°	43	14	1

CÂBLAGE

Câble	2x 1m CR575RGBW (5x0,75mm ² , Ø 7,4mm)
Type de câblage	Série

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3011	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	2

ACCESSOIRES

JB7	Connecteur rapide vissable IP68 à 5 bornes	Vendu séparément
CR575RGBW	Câble PVC 5 fils	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Fixations murales incluses

Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux

LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence

Gamme intégrale de couleurs RGBW

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur

Faisceau: 45°

