

**Fiche produit**

Article n° 83.217.3009.2

interrupteur podis FA C 3I/1OR 30

Article n°	83.217.3009.2
EAN	4015573835535
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

catégorie de surtension	3
Protocole PROFIBUS	Aucun
Protocole CAN	Aucun
Protocole ASI	Oui
Protocole MPI	Aucun
autres systèmes protocole de bus	Aucun
Nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	0
Nombre d'interfaces RS232 HW	0
Nombre d'interfaces RS485 HW	0
Nombre d'interfaces d'autres HW	0
Connexion de bus de terrain sur coupleur de bus séparé	Aucun
Accessoires de système	Aucun
Spécification AS-Interface	V2.11
Type esclave	A/B-Slave

**Sortie**

nombre de sorties	1
Type de sortie	Relais
Court-circuit de protection, sorties	Oui
Type de sortie interrupteur	Contact relais
Courant de sortie par canal	2 A
Tension de sortie minimum	0 V
Tension de sortie max.	230 V

**Notes Valeur (circuit de charge)**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	400 V
Type de tension d'entrée	AC
Courant nominal de fonctionnement	2 A
Remarque sur le sans halogène	230 V

**Notes Valeur (circuit de commande)**

Tension nominale de fonctionnement de la puissance auxiliaire	24 V
Courant nominal de fonctionnement de la puissance auxiliaire	1 A
Tension min. d'alimentation auxiliaire	19,2 V
Tension d'entrée auxiliaire maximum	28,8 V
Type de tension d'entrée auxiliaire	DC

**Entrée**

nombre d'entrées	3
Courant d'entrée (à l'état "1")	5 mA

Entrée/Sortie numériques, configurable	Aucun
Retard max. lors du changement de signal	0,001 ms

**Caractéristiques mécaniques**

longueur de câble	3 m
Sens de montage	Horizontale et verticale
type de connection sortie moteur	Connexion enfichable
Type de montage, autre	Aucun
Type de montage, montage mural	Oui
possibilité de montage de rail	Aucun
type de connection bus de puissance	Connexion à perforation d'isolant
type de connection bus de terrain	Connexion enfichable
type de connection capteurs	Connexion enfichable

**Autre**

Type de connexion	Connexion à perforation d'isolant
-------------------	-----------------------------------

**Conditions environnementales**

Classe de protection	III
Degré de protection (IP)	IP65
Température de fonctionnement minimum	0 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de stockage / min de transport.	-25 °C
Température de stockage / max de transport.	60 °C

**Dimensions**

Longueur	168,5 mm
hauteur	79,5 mm
largeur	70,5 mm