

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA59211

## Emergency luminaire, Exiway Light, SATI, Habitation, IP65, connected



### Principales

|   |   |
|---|---|
| Gamme   | Exiway  |
| Nom du produit                                      | Exiway Light  |
| Type de produit ou équipement                       | Bloc autonome d'éclairage de secours  |
| Application   | Anti-panic lighting   |
| Fonction  | Autotestable<br>Habitation  |
| Alimentation  | Maintenu<br>Non maintenu  |
| Nombre de batteries                                 | 1 x 3.2 V 0.57 Ah LiFePO4   |
| Couleur   | Blanc   |
| Source lumineuse                                    | 9 x integral LED 0.3 W  |
| Distance de visibilité                              | 20 m  |
| Couleur de la source lumineuse                      | Neutral   |
| Type de couvercle                                   | Complete housing  |
| Information additionnelle du système d'installation | Branchement 2 fils<br>Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement |

### Complémentaires

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type de commande               | Contrôle à distance<br>1 push-button            |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V AC 50/60 Hz                               |
| Puissance consommée en VA      | 1,8 VA non maintenu                             |
| Puissance consommée en W       | 0,7 W non maintenu                              |
| Classe d'isolation électrique  | Class II  |
| LED lifespan                   | 100000 H  |
| Fonctions disponibles          | Alarme distante                                 |
| Test de fonctionnement         | Automatic periodical functional & duration test |
| Autonomie                      | 5 h   |
| Temps de charge                | 12 H  |
| Flux lumineux                  | Condition d'urgence: 15 lm for 5 h              |
| Indication de tension          | LED   |
| Fonction de signalisation      | État de la batterie<br>System fault             |
| Montage de l'appareil          | Saillie armoire<br>Saillie plafond              |
| Matière                        | PC (polycarbonate) self-extinguishing           |
| Hauteur                        | 112 mm  |
| Profondeur                     | 32 mm   |
| Largeur                        | 229 mm  |
| Poids du produit               | 0,34 kg   |

## Environnement

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Degré de protection IP        | IP65  |
| Tenue aux chocs IK            | IK09  |
| Certifications du produit     | CE<br>LCIE  |
| Température de fonctionnement | 0...40 °C   |
| Normes                        | NF C 71-820<br>NF C 71-801<br>NF EN 60598-1<br>NF EN 60598-2-22 |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|