

## Boîtes de dérivation Plexo™


avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C



0 920 01



0 920 13



0 920 22 nouveau packaging



Permettent l'entrée directe des tubes IRL jusqu'à Ø16 et des câbles R02V

Blanc ou gris, avec embouts à entrée directe

### Caractéristiques techniques et choix p. 806-807

IP 55 - IK 07 - 650 °C

Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)

Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)

Température d'utilisation - 25 à + 40 °C

Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16

Couvercle imperdable par lien. Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle. Fixation avec rattrapage d'aplomb. La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Boîtes sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) : voir liste des références p. 806

### Boîtes rondes

Réf.	Couleur	Description
0 920 01	Gris RAL 7035	Couvercle enclipsable 4 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm Ø60 - hauteur 40 Ø70 - hauteur 45 Ø70 - hauteur 45
0 920 02	Blanc RAL 9010	
0 920 03	Blanc RAL 9010	

### Boîtes carrées

Réf.	Couleur	Description
0 920 05	Gris RAL 7035	Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E 7 embouts <b>65 x 65 x 40 mm</b> Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm Couvercle enclipsable
0 920 12	Blanc RAL 9010	
0 920 13	Gris RAL 7035	<b>80 x 80 x 45 mm</b> Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm Couvercle enclipsable Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm Couvercle enclipsable
0 920 22	Blanc RAL 9010	
0 920 23	Gris RAL 7035	<b>105 x 105 x 55 mm</b> Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm Couvercle à fermeture par 1/4 de tour Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm Couvercle à fermeture par 1/4 de tour

Conduits IRL  
p. 832



## Boîtes de dérivation Plexo™

avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 750 °C



0 920 32



0 920 52

Avec embouts à entrée directe

### Caractéristiques techniques p. 806-807

IP 55 - IK 07 - 750 °C. Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695-2-11)

Utilisables comme boîtes de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)

Température d'utilisation - 25 à + 40 °C

Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V. Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16

Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle sauf boîte 310 x 240 et 360 x 270. Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I. La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Boîtes sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) : voir liste des références p. 806

### Boîte carrée

Réf.	Couleur	Description
0 920 32	Gris RAL 7035	<b>130 x 130 x 74 mm</b> 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm

### Boîtes rectangulaires

Réf.	Couleur	Description
0 920 42	Gris RAL 7035	<b>155 x 110 x 74 mm</b> 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm
0 920 52	Gris RAL 7035	<b>180 x 140 x 86 mm</b> 10 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 32 mm
0 920 62	Gris RAL 7035	<b>220 x 170 x 86 mm</b> 14 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 32 mm
0 920 82	Gris RAL 7035	<b>310 x 240 x 124 mm</b> 24 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 40 mm
0 920 92	Gris RAL 7035	<b>360 x 270 x 124 mm</b> 24 embouts Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 40 mm

### Accessoires

0 395 98	<b>Stylo</b> Stylo feutre noir Indélébile pour repérage
0 343 98	<b>Support pour bornes Nylbloc auto</b> Reçoit jusqu'à 3 bornes de connexion sans vis Nylbloc auto (réf. 0 343 22/23/25/28) Fixation directe : - en partie haute des boîtes Plexo et boîtiers industriels plastique ≥ 130 x 130 mm - sur barreau plat 12 x 2 mm (p. 346) - sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc, aluminium (à partir de section 50 x 80 mm) Fixation par vis : - en fond des boîtes Plexo ≥ 105 x 105 mm et boîtiers industriels plastique - universelle Fixation sur rail avec accessoire réf. 0 048 11 (p. 493) Alvéole de test accessible Zone de marquage par feutre réf. 0 395 98

