


## CÂBLE OPTIQUE 50/125 OM4 LSZH 6 FIBRES

Photos non contractuelles



**Marquage** : xxxxxxx 6FO 50/125 OM4 LSZH Semaine/Année Marquage métrique

### DESCRIPTION

Câble optique, à usage intérieur extérieur, structure de 6 fibres, 50/125 OM4, gainée 900 µm et 0 halogène.

Applications : Câble de distribution

Sans composants métalliques et composé d'une gaine extérieure LSZH résistante aux UV et rongeurs.

- Couleur standard : Noir

En conformité aux normes :

LSZH : IEC 60754-1/-2

Résistance au feu : IEC 60332-3 et 60332-1

Emission de fumée : IEC 61034-2

### CONDITIONNEMENT

En touret de 500 mètres

### CARACTÉRISTIQUES

Nombre de fibres	6
Gaine de protection de la fibre	LSZH
Diamètre	900 µm
Couleur	Bleu gris jaune rouge vert turquoise
Élément de renfort	Fibre de verre
Gaine extérieure	LSZH résistant aux UV
Diamètre extérieur	6,5mm +/- 0.3
Couleur	Noir
Poids du câble	Appro. 44 Kg/Km
Rayon de courbure	20xD
Résistance à la traction	650 N
Résistance à l'écrasement	1300 N/100mm
Température d'utilisation	-20 à +70°C
Température de stockage	-20 à +70°C

ETH