



AVERY 7W 4000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50519**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP20/44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	90 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 SAN'AN - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	115 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extérieur protégé ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium
Facteur de puissance	0,51		