

Fiche produit

Caractéristiques

R9H18651

RESI9 - coffret 18 modules - 1R - IP65 - compatible XE



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nb of 18 mm modules per row	18
Équipement fournis	1 x earth terminal block 1 x marking label 1 x terminal block support
Type of door	Porte transparente
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	1
Nombre de plaques	5 for 18 mm dividable
In courant assigné d'emploi	85 A se conformer à CEI 60670-1-24
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 earth with 14 outgoers
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² for earth
Matière du coffret	Self-extinguishing material
Poids du produit	2,508 kg
Largeur	448 mm
Hauteur	280 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	88 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 50102 IK09 se conformer à CEI 62262
Caractéristique d'environnement	Imperméable
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	17 cm
Largeur de l'emballage 1	47 cm
Longueur de l'emballage 1	58 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	119,4 kg
Hauteur de l'emballage 2	110 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------