

## BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W 3CCT-BLANC

**BARI GRIS**

004657 | PL12155402

20 W	2000 lm	MULTI CCT 3000K- 4000K- 5000K	UGR <19*	IRC >80	IP54
------	---------	--	-------------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Luminaire IP54 en saillie en aluminium, 3 puissances 15W, 20W et 25W avec le même produit et 3 températures de couleur (9 produits en !). Idéal sur plafond en dur (auvents extérieurs, dalle béton intérieur etc..)

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tertiaire
- Facades de batiments
- Résidentiel extérieur

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance totale (W)	20
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	MULTI CCT 3000K-4000K-5000K
Flux lumineux (lm)	2000
UGR	<19*
Type de LED	Non concerné
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

## DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	21.3
Largeur (cm)	21.3
Hauteur (cm)	12.9
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection (IK)	IK08
Test au fil incandescent	-
Indices de protection (IP)	IP54
Plage de température d'utilisation	-25... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

## DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

<b>Angle de distribution</b>	90°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Accessoires inclus</b>	UGR<19 en fonction de la puissance sélectionnée