

**APPLIQUE MURALE
DIRECT/INDIRECT**

CE | ⚡ | IP40 | IK07 | 850°C | ∇ | 📦 1,4 kg - 2,3 kg | 230V / 50Hz |

IRC > 80

En acier thermo laqué,
Câblage double allumage en standard,
avec bornier à connection rapide.

Conçue pour l'éclairage tête de lit.

Eclairage symétrique diffuseur opale
Eclairage asymétrique diffuseur PMMA

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

• Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans



Option:

• 🎨 RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

• **DALI (Sur fabrication spéciale)**

APPLICATION

Intérieur, bureaux, tête de lit, salles de conférence, chambres...



ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

PUISSANCES	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
ELYSA 600 47W		
1X24W INDIRECT OPALE 2465 lm + 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3158 lm	3000 K	163243-(.)
1X24W INDIRECT OPALE 2582 lm + 1X23W DIRECT ASYMETRIQUE 3394 lm	4000 K	163244-(.)
ELYSA 600 46W		
2X23W DIRECT ASYMETRIQUE / INDIRECT ASYMETRIQUE 2 X 3158 lm	3000 K	163233-(.)
2X23W DIRECT ASYMETRIQUE / INDIRECT ASYMETRIQUE 2 X 3394 lm	4000 K	163234-(.)
ELYSA 305 23W		
1X12W INDIRECT OPALE 1232 lm+ 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1653 lm	3000 K	164123-(.)
1X12W INDIRECT OPALE 1290 lm+ 1X11W DIRECT ASYMETRIQUE 1771 lm	4000 K	164124-(.)
ELYSA 305 22W		
2X11W DIRECT ASYMETRIQUE / INDIRECT ASYMETRIQUE 2 X 1653 lm	3000 K	164113-(.)
2X11W DIRECT ASYMETRIQUE / INDIRECT ASYMETRIQUE 2 X 1771 lm	4000 K	164114-(.)