



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle



## Description:

## Prysim™CS Encastré rectangulaire IP65 42W à couleur commutable

Le Prysim est un encastré LED rectangulaire forte puissance adapté à une large gamme d'applications commerciales. A la fois basculant et symétrique, le Prysim permet d'orienter le flux lumineux et d'en assurer la diffusion homogène. Grâce à un indice IP65, il convient aussi bien à l'éclairage vertical des comptoirs et linéaires de magasins qu'à la mise en lumière des extérieurs couverts et des auvents. Solution idéale intérieure/extérieure, le Prysim est disponible en version SC 4000K et en version CS 3000/3500/4000K. Coloris blanc uniquement.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-WW42CS	42	3900	3000K	100	Non gradable	Blanc
EN-WW42CS	42	4200	3500K	100	Non gradable	Blanc
EN-WW42CS	42	4300	4000K	100	Non gradable	Blanc

## Schéma

## Courbe polaire

## Couleur

## Caractéristiques & Avantages

- Couleur de lumière commutable 3000/3500/4000K – Teinte de lumière spécial magasins
- IRC>90 pour un meilleur rendu des couleurs
- Haut rendement, idéal pour les applications intérieures (magasins, comptoirs...) et extérieures (auvents, casquettes...)
- Basculant 75° - Idéal pour mieux diriger la lumière et permettre un éclairage mural homogène
- IP65 en face avant / IP20 arrière
- Usage intérieur / extérieur
- Disponible en coloris blanc (RAL 9016)
- Livré avec driver LED déporté non-gradable - Etrier de fixation aluminium inclus
- Câble primaire 95mm inclus
- Protection contre les surtensions 1 kV
- 50.000h L70
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	192
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Lèche-Mur
Distribution lumineuse:	Lèche-mûr	W (mm):	145
L (mm):	235	H (mm):	117
IRC:	90	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK04	Composition:	Fonte d'aluminium
Composition de l'optique:	Verre	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Dépréciation lum. à L80 :	B50
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	40.000

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.