


Fiche produit

Caractéristiques

LVS08678

PrismaSeT P Active - Toit découpé pour ventilation - L800 P600



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Toit ventilé
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matériau	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	650 mm
Profondeur	600 mm
Poids du produit	3,9 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55 pour armoire
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	62,0 cm
Longueur de l'emballage 1	82,5 cm
Poids de l'emballage 1	4,329 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	94,0 cm
Largeur de l'emballage 2	82,5 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	185,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------