



## TXA-800ST

Order No.: 0172600

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires**

- Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020  
Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs
- Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16
- Fonctionnement simultané de 4 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)
- Pas de déclaration dans l'Union Européenne

#### **Emetteur PLL 16 canaux**

pour fonctionnement d'un microphone et signaux audio Ligne

- Convient pour les récepteurs TXA-800R, ATS-16R et les systèmes amplifiés portatifs TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et des séries TXA-800 et TXA-1020  
16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9MHz)

- Entrée ligne audio stéréo par prise RCA D/G
- Entrée micro XLR symétrique et jack 6,35
- Sortie ligne mono audio par prise RCA
- Sortie casque réglable
- Affichage LCD rétro-éclairé pour le canal/ fréquence, LEDs pour la porteuse, le signal et le signal Peak
- Sortie supplémentaire tension continue 10-15 V DC pour brancher un autre émetteur
- Installation en rack 19" (482 mm) de deux appareils avec les étriers de montage livrés
- Alimentation par bloc secteur livré
- Dimensions 215 x 50 x 210 mm
- Poids 1,25 kg

### Pas de déclaration dans l'U.E.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TXA-800ST

#### Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C

#### Données émetteur

Puissance émetteur	10 mW
Portée	30 m env.
Alimentation émetteur	par bloc secteur livré
Largeur émetteur	215 mm
Hauteur émetteur	50 mm
Profondeur émetteur	210 mm
Poids émetteur	1,25 kg

Branchements émetteur	1 x XLR, sym. (Mic In),
	1 x jack 6,35, asym. (Mic In),
	1 x RCA D/G (Ligne In),
	1 x RCA D/G (Ligne Out)