

Cartouche fusible, 2 A, AC 600 V, DC 600 V, 100 kA, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, Gamme complète, à action rapide



Référence **LIMITRON FAST ACTING FUSE**
N° de catalogue **KLM-2**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	2
Tension assignée d'emploi			AC 600 V DC 600 V
Facteur de zoom			10 x 38 mm
Classe d'emploi			supplémentaire
Description			Gamme complète
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			Circuits de commande CC, systèmes photovoltaïques CC
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			UL 248-14

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			10x38 mm
tension assignée			600 V CA
courant nominal		A	2
avec indicateur d'impact			non