




AXO GU10

2x5,2W 4000K

Code : 3146



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque verre
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 5.2 W / 10.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	90 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	940 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	642 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Balisage
- Décoratif
- Eclairage de façade
- Extérieur résidentiel

