


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


<b>Domaines d'application</b>	Espaces de vente Halls d'accueil Couloirs Salles de conférence Hôtels et restaurants Zones résidentielles
<b>Type de luminaire</b>	Downlight LED rond avec réflecteur en aluminium grand brillant.
<b>Types de montage</b>	Version encastrée
<b>Optique du luminaire</b>	Réflecteur en aluminium grand brillant, anodisé.
<b>Puissance raccordée</b>	39 W
<b>Power factor</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	3.000 K
<b>Flux lumineux assigné</b>	3.500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	89 lm/W
<b>Interchangeabilité de la source lumineuse</b>	Yes - interchangeable
<b>Durée de vie</b>	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
<b>Indice rendu couleurs</b>	80
<b>Tolérance de couleur</b>	3 SDCM
<b>le risque photobiologique</b>	Groupe 0 - sans risque
<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9016 Blanc signalisation
<b>Corps de luminaire</b>	Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression.
<b>Version électrique</b>	Avec driver.
<b>Type de raccordement</b>	Borne à fiche
<b>fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>tension nominale</b>	230 - 240 V
<b>taux de distortion harmonique &lt; %</b>	14 %
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Indice de protection par le dessous</b>	IP40
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK03
<b>Réaction au feu</b>	850 °C
<b>température ambiante</b>	-20 - 25 °C
<b>Max. Luminaires un B10</b>	22
<b>Max. Luminaires un B16</b>	36
<b>Max. Luminaires un C10</b>	36
<b>Max. Luminaires un C16</b>	60
<b>Hauteur net</b>	143 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	236 mm
<b>Hauteur d'encastrement</b>	145 mm
<b>Poids</b>	1,3 kg
<b>Diamètre d'encastrement</b>	220 mm

**courbes photométriques**




**InperiaL G2 C07 HR22 3800-830 01** ■ C0 - C180  
**TX373400**

UGR I = 19,7  
UGR q = 19,7  
DIN 5040: A70  
UTE: 1,00 A  
CEN Flux Code: 89 100 100 100 100




**InperiaL G2 C07 HR25 3800-830 01 + DA-M 01** ■ C0 - C180  
**TX373398**

UGR I = 24,6  
UGR q = 24,6  
DIN 5040: A50  
UTE: 1,00 C  
CEN Flux Code: 67 91 98 100 100




**InperiaL G2 C07 HR25 3800-830 01 + RD-PC** ■ C0 - C180  
**TX373397**

UGR I = 18,0  
UGR q = 18,0  
DIN 5040: A60  
UTE: 1,00 A  
CEN Flux Code: 86 97 99 100 100 40 80 80 0




**InperiaL G2 C07 HR25 3800-830 01 + ZN-PC** ■ C0 - C180  
**TX373395**

UGR I = 20,7  
UGR q = 20,7  
DIN 5040: A60  
UTE: 1,00 A  
CEN Flux Code: 86 95 98 99 100 22 44 44 1












**InperiaL G2 C07 HR25 3800-830 01 + DA 01** ■ C0 - C180  
**TX373399**

UGR I = 19,8  
UGR q = 19,8  
DIN 5040: A60  
UTE: 1,00 A  
CEN Flux Code: 87 99 100 100 100


**InperiaL G2 C07 HR25 3800-830 01 + RG-PC** ■ C0 - C180  
 TX373396

 UGR I = 20,1  
 UGR q = 20,1  
 DIN 5040: A60  
 UTE: 1,00 A  
 CEN Flux Code: 86 98 100 100 100

**Accessoires commercialisés**

Article	Désignation
 <b>Inperia C2 MP 600</b> 5201200	Panneau de montage pour renforcer les panneaux de plafond, module 600
 <b>Inperia C2 MP 625</b> 5201300	Panneau de montage pour renforcer les panneaux de plafond, module 625
 <b>InperiaL C07 DA 01</b> 6871100	Collerette décorative en verre Float clair, inséré dans un anneau décoratif moulé sous pression, blanc, pour indice de protection IP54 par le dessous
 <b>InperiaL C07 DA-M 01</b> 6871300	Collerette décorative en verre satiné, inséré dans un anneau décoratif moulé sous pression, blanc, pour indice de protection IP54 par le dessous
 <b>InperiaL C07 RD-PC</b> 6871500	Recouvrements décoratifs, confort d'éclairage accru grâce à un éclairage décoratif du plafond, en PC
 <b>InperiaL C07 RG-PC</b> 6871600	Anneau décoratif, bombé, en PC
 <b>InperiaL C07 ZN-PC</b> 6871700	Cylindre décoratif bas, en PC
 <b>Inperia C07 MP 400</b> 6871800	Cassette d'encastrement pour plafonds à lames, module 100
 <b>InperiaL C07 SP drm260</b> 6872200	Collerette d'adaptation InperiaL

**Texte d'appels d'offres**

Downlight LED rond avec réflecteur en aluminium grand brillant. Downlight pour ouverture découpée dans le plafond. Montage encastré dans plafond en béton coulé possible à l'aide d'accessoires. Encastrement dans le plafond sans outils par système de ressorts pour un montage rapide. Convenant à un encastrement dans des découpes de plafond entre Ø 210 mm et Ø 225 mm. En relation avec une collerette de rénovation en accessoire optionnel, il est possible de recouvrir des découpes de plafond de Ø 260 mm maximum. Profondeur d'encastrement > 145 mm. Réflecteur en aluminium grand brillant, anodisé. Flux lumineux du luminaire 3500 lm, puissance raccordée 39,00 W, rendement lumineux du luminaire 89 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_a 25^\circ C) = 70.000$  h, Durée de vie assignée moyenne  $L85(t_a 25^\circ C) = 50.000$  h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Collerette et corps de refroidissement en aluminium moulé sous pression. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions extérieures de la collerette Ø 236 mm, hauteur du luminaire 143 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. En combinaison avec un recouvrement décoratif fermé, l'indice de protection est IP54 par le dessous. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 1,3 kg. Avec bornier de raccordement 3 pôles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> pour raccordement secteur et repiquage secteur. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

 Instructions de démontage (PDF) du produit disponibles sur : <https://www.trilux.com/EcoDesign>
**EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits**

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
C	85400424-00