

Fiche produit

Caractéristiques

TPSAUX32

TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indicateur pos - source I - source II



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produit | TransferPacT |
| Type de produit ou équipement | Module de contact auxiliaire |
| Application | Signalisation |

Complémentaires

| | |
|------------------------------------|--|
| Contacts auxiliaires | 2 "O" + 2 "F" |
| Fonction de signalisation | Position de l'interrupteur (SI et SII) |
| Borne de raccordement auxiliaire | Borne à vis |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Position de montage | À angle droit |
| Couple de serrage | 0,6 N.m +/- 0,1 N.m |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 17,5 mm |
| Profondeur | 49,5 mm |
| Poids du produit | 60 g |
| Type d'accessoire / élément séparé | Accessoire de signalisation |

Environnement

| | |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Degré de pollution | 3 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 180,0 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 3,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|