

TUBA

TUBULAIRE LED INTEGRES OPAL TRAVERSANT 40W - 4600 lm - 3000K



Ref. 757774

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 4600 lm

Puissance absorbée : 40W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x L) : Ø80 x 1250 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421265

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈115 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

PFC > 0,98

Fréquence : 50~65Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Inox 304 + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

Macadam index < 5

Poids Net : 1,700 Kg

Dimensions



Connectiques



Tubulaire pré-cablé
(Accessoires de connexion fournis)

- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com