

Fiche produit

Caractéristiques

S540410

Odace, prise double RJ45 Anthracite, sans connecteur



Principales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme de produits | Odace |
| Type de produit ou équipement | Plaque centrale |
| Présentation du produit | Plaque avec support de fixation plastique |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Quantité du lot | Lot de 5 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage du système d'installation | Pose encastrée |
| Destination du produit | Connecteur RJ45 |
| Mode de fixation | Par kit de griffes Par vis |
| Couleur | Anthracite |
| Accessoires associés | Infraplus Connecteur Actassi s-one |
| Nombre de prises d'alimentation | 2 |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Matériau | Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 34,2 mm |
| Profondeur d'encastrement | 18,2 mm |
| Poids du produit | 0,027 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Santé et problèmes environnementaux | Halogen free |

Emballage

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 25 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 23 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 75 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 75 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|