




## NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, noir / blanc, 3000 K, 20°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                           | 1005572                        |
| Orientable ou inclinable       | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                        | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Encastrément                   |
| Détails de montage             | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA                         |
| Classe de protection           | III                            |
| Puissance en watts             | 7 W                            |
| Température ambiante minimale  | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale  | 40 °C                          |
| Lumen                          | 730 lm                         |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement           | 20 °                           |
| Coloris                        | noir                           |
| IRC                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 16                             |
| Données LXXBXX                 | L80B50                         |
| Durée de vie                   | 50000 h                        |
| Risk Group                     | 2                              |
| Hauteur                        | 5.5 cm                         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector         |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector                |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                               |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir      |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc     |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir     |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diamètre                  | 8 cm     |
| Poids net                 | 0.135 kg |
| Poids brut                | 0.165 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 39       |