

prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	310351
EAN	4024941097314
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes femelle
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	190mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	967mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.303 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941097314

Données logistiques	
Longueur	967 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	190 mm
Poids	0,304 kg
Volume	17 270,62 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941940580
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,236 kg
Volume	13 588,4 ccm

