



9455

Das Peli 9455Z0 RALS ist das weltweit erste Beleuchtungssystem für abgelegene Gebiete, das drei internationale Sicherheitszertifizierungen erhalten hat: Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung CI, D1 für Nordamerika. Dieses RALS ist das sicherste Produkt in seiner Kategorie.

Das 9455Z0 ist ein kompaktes, 7,3 kg leichtes tragbares Flächenbeleuchtungssystem, das für den Handtransport und für eine einfache Aufstellung angepasst wurde. Die leistungsstarken LEDs leuchten mit 1.600 Lumen im hohen und 800 Lumen im niedrigen Modus, wodurch eine Leuchtdauer bis zu 10 Stunden erzielbar ist. Das System wird durch einen wartungsfreien, wiederaufladbaren Akku betrieben und bietet einen breiten Lichtstrahl von 125 Grad sauberer Energie, die den gesamten Bereich ausleuchtet und damit Unfällen am Arbeitsplatz vorbeugt.

- Die europäische ATEX Zone 0 (Kat. 1), IECEx ia und die Zertifizierung CI, D1 für Nordamerika
- Bis zu 1.600 Lumen
- Bis zu 10 Stunden Brenndauer
- Wiederaufladbare Batteriepack
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



GRÖSSE

Head (L x W x D)	8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (L x W x D)	15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)
Mastlänge	31.50" (80 cm)
Kabellänge	12.60" (32 cm)

MATERIAL

Gehäuse	Polycarbonate (PC) / ABS
Kopf	Aluminum
Linse	Polycarbonate (PC)

FARBEN

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lumen Hoch	1600
Lumen Niedrig	800
Lampentyp	LED
Anzahl der LEDs	10
Lebensdauer der Lampe	50000 hrs
Leuchtwinkel	125°
IP-Schutzklasse	54

POWER

Brenndauer Hoch	5.00 hrs
Brenndauer Niedrig	10.00 hrs
Batterietyp	NiMH
Batterieburndauer	300 cycles
Ladezeit	8 hrs
Batterieladezustandsanzeige	Low battery warning
Watt	21 W
Volt	10.8v

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

GEWICHT**Gewicht**

16.00 lbs (7.3 kg)

Document created on 12-06-18

SWITCH**Schaltertyp**

Silicone Rubber Keypad

Leuchtmodi

High / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

IECEX ia

Class I, Division 1

ATEX Zone 0

ZUBEHÖR