

Kit de réparation



Planchers, murs et plafonds chauffants- rafraîchissants basse température

▼ Application

Assurer la réparation des canalisations endommagées (entailles, croquage, gel, percement...) enrobées dans une dalle béton ou en plafond chauffant-rafraîchissant

- Planchers chauffants/rafraîchissants en dalle flottante isolée
- Planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse DN 12, DN 16 et DN 20 noyés dans le béton (dalle pleine, dalle sur prédalle...)
- Plafonds chauffants-rafraîchissants

▼ Caractéristiques techniques

Les kits de réparation à sertir sont sous avis techniques

- Kits de réparation à sertir : ATEC n°14/12-1735*V2




▼ Conditionnement

Dans un sachet individuel.

▼ Mise en œuvre

Concernant le kit de réparation mécanique, une trappe visitable doit être mise en place. Le kit de réparation à sertir dispose d'un encastrement autorisé (cf ATEC) ce qui ne nécessite pas une trappe de visite.

▼ Références THERMACOME

Visuel produit	Code article	Désignation
	523396	Kit de réparation à compression pour tubes 16x1,5
	523397A	Kit de réparation à compression pour tubes 20x1,9
	523395	Kit de réparation à sertir pour tubes 12x1,1
	523391A	Kit de réparation à sertir pour tubes 16x1,5
	523392A	Kit de réparation à sertir pour tubes 20x1,9
	524120	Kit de réparation à glissement DN16

