

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Thermotransfert, 300 DPI, MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599440000
Type	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:53:00 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	274 mm	Profondeur (pouces)	10,787 inch
Hauteur	446 mm	Hauteur (pouces)	17,559 inch
Largeur	242 mm	Largeur (pouces)	9,528 inch
Poids net	10 000 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 6.0	EC0006 10	ETIM 7.0	EC0006 10
ETIM 8.0	EC0006 10	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Non	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, Logiciel M-Print [®] PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression, Manuel, W-LAN stick
Interface	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	Logiciel	M-Print [®] PRO
Procédé d'impression	Thermotransfert	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Vitesse d'impression	max. 300 mm/s		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Date de création 7 novembre 2022 13:53:00 CET